

 **YAMAHA**
XT250/500





XT250



XT500

SPECIFICATIONS

	XT250	XT500
ENGINE		
Type	4-stroke, OHC, Single	4-stroke, OHC, Single
Displacement	249 cm ³	499 cm ³
Bore & Stroke	75.0 x 56.5 mm	87.0 x 84.0 mm
Compression ratio	9.2 : 1	9.0 : 1
Maximum horsepower	15.4 kW (21.0 bhp) @ 8,000 rev/min.	23.5 kW (32.0 bhp) @ 6,500 rev/min
Maximum torque	19.6 Nm (2.0 kg-m) @ 6,500 rev/min.	39.2 Nm (4.0 kg-m) @ 5,500 rev/min
Lubrication system	Wet Sump	Dry Sump
Starting	Kick	Kick
Ignition type	C.D.I.	Magneto
Transmission	5 gears	5 gears
DIMENSIONS		
Overall length	2,190 mm	2,175 mm
Overall width	885 mm	875 mm
Overall height	1,180 mm	1,170 mm
Wheelbase	1,395 mm	1,420 mm
Min. ground clearance	265 mm	220 mm
Seat height	855 mm	855 mm
Weight (Net)	114 kg	139 kg
Fuel tank capacity	8.0 lit.	8.5 lit.
Oil capacity	1.6 lit.	2.4 lit.
Tires front	3.00-21-4PR	3.25-21-4PR
rear	4.00-18-4PR	4.00-18-4PR
Brakes front	Drum	Drum
rear	Drum	Drum
		(For Belgium 27 HP)

**Specifications subject to change without notice.*

TECHNISCHE DATEN

	XT250	XT500
MOTOR		
Bauart	4-Takt, OHC, 1-Zylinder	4-Takt, OHC, 1-Zylinder
Hubraum	249 cm ³	499 cm ³
Hub/Bohrung	75,0 x 56,5 mm	87,0 x 84,0 mm
Verdichtung	9,2 : 1	9,0 : 1
Max. Leistung	12,5 kW (17,0 DIN-PS) bei 7.500 U/min.	19,8 kW (27,0 DIN-PS) bei 6.000 U/min
Max. Drehmoment	17,3 Nm (1,8 kg-m) bei 6.500 U/min.	34,3 Nm (3,5 kg-m) bei 4.500 U/min
Schmiersystem	Druckumlauf-Schmierung	Trockener Ölfluß
Starter	Kick	Kick
Entzünden	C.D.I.	Magnetzünder
Getriebe	5 Zahnräder	5 Zahnräder
FAHRGESTELL		
Gesamtlänge	2.190 mm	2.200 mm
Gesamtbreite	885 mm	875 mm
Gesamthöhe	1.180 mm	1.170 mm
Radstand	1.395 mm	1.420 mm
Bodenfreiheit	265 mm	220 mm
Sattelhöhe	855 mm	855 mm
Leergewicht	114 kg	140 kg
Kraftstofftank-Inhalt	8,0 lit.	8,5 lit.
Öl-Inhalt	1,6 lit.	2,4 lit.
Reifengröße vorne	3,00-21-4PR	3,25-21-4PR
hinten	4,00-18-4PR	4,00-18-4PR
Bremsen vorn	Trommelbremse	Trommelbremse
hinten	Trommelbremse	Trommelbremse
(Diese technische Daten gelten für die Fahrzeuge, welche in der Bundesrepublik verkauft werden. Für die Schweiz und Österreich können sich Abweichungen ergeben.)		

**Änderungen vorbehalten*

FICHES TECHNIQUES

	XT250	XT500
MOTEUR		
Type	4-Temps, 1 ACT, 1-cylindre	4-Temps, 1 ACT, 1-cylindre
Cylindrée	239 cm ³	499 cm ³
Alésage/course	73,5 x 56,5 mm	87,0 x 84,0 mm
Taux de compression	8,9 : 1	9,0 : 1
Puissance maxi.	15,1 kW (20,5 cv) à 8 000 tv/min.	23,5 kW (32,0 cv) à 6 500 tv/min
Couple maxi.	18,4 Nm (1,9 kg-m) à 7 000 tv/min.	39,2 Nm (4,0 kg-m) à 5 500 tv/min
Système de lubrification	Carter humide.	Carter sec
Mise en route	Au pied.	Au pied
Allumage	C.D.I.	Magnéto
Transmission	5 vitesses.	5 vitesses
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout	2 190 mm	2 195 mm
Largeur hors-tout	885 mm	875 mm
Hauteur	1 180 mm	1 170 mm
Empattement	1 395 mm	1 420 mm
Garde au sol	265 mm	220 mm
Hauteur de la selle	855 mm	855 mm
Poids (Net)	114 kg	139 kg
Réservoir d'essence	8,0 lit.	8,5 lit.
D'huile	1,6 lit.	2,4 lit.
Pneus Avant	3,00-21-4PR	3,25-21-4PR
Arrière	4,00-18-4PR	4,00-18-4PR
Freins Avant	Tambour	Tambour
Arrière	Tambour	Tambour
		(Pour la Belgique 27 ch.)

**Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.*


YAMAHA MOTOR N.V.

 Postbus 7829 Prof. E.M. Meyerslaan 3
 Amstelveen (Amsterdam)